

Marka

Líderes en construcción ligera

Plaka Marka



Ficha técnica de Plaka Marka

Descripción

La plaka es un producto de Poliestireno expandido(unicel), Su presentación viene en laminas desde 50x50 cm, hasta láminas de medida inglesa de 1.22x2.44 m. Con un grosor desde 19 mm hasta 50 mm.

Además, se puede fabricar en densidades de 10 hasta 30 kg/m³ y es un producto auto extingible (no permite la propagación de la flama).

USOS

Se utiliza principalmente para el revestimiento térmico y acústico para todo tipo de construcciones exteriores e interiores. Muros techos, divisiones, casas, oficinas, negocios, industrias.

También lo podemos utilizar como falso plafón y es ajustable a cualquier tipo de diseño.

Con medidas estándar de 50x50cm y 19 mm de grosor, o 50x100 y 19 mm de grosor con una densidad D-9

VENTAJAS

Versatilidad y resistencia

En cada una de sus piezas les permiten adaptarse a cualquier diseño o cálculo minimizando el desperdicio de material.

Alta protección térmica.

En zonas de climas extremos se vuelve un producto indispensable por su baja conductividad térmica lo cual provee confort y ahorro de energía en refrigeración o calefacción en interiores.

Alta protección acústica.

Permite disminuir los ruidos exteriores, brindando mayor comodidad y privacidad en interiores.

Fácil manejo y rapidez.

La ligereza y fácil manejo de sus piezas permiten trabajar con mayor limpieza y orden en la obra, ya que pueden ser estibadas y almacenadas con facilidad.

Adherencia o revestimiento


Se adapta casi a cualquier tipo de material para la construcción (cemento, yeso, mortero, Tirol) es permitida por Plaka Marka sin tener que emplear pegamentos y/o adhesivos para la aplicación de estos acabados.

DISPONIBLE EN TIENDA MARKA

DIMENSIONES DE PLAKA		
Largo	Ancho	Grosor
2.44m	1.22m	1" 25 mm
2.44m	1.22m	¾" 19 mm
2.44m	1.22m	1 ½ 38mm
2.44m	1.22m	2" 50mm
1 m	1m	¾ 19mm
1m	.5m	¾ 19mm
.5m	.5m	¾ 19mm


PASOS PARA LA COLOCACION DE PLAKA MARKA

Marka ①




Limpiar el muro o superficie de imperfecciones y polvo donde se colocara la placa Marka

Marka ②




Preparar el adhesivo hasta tener una pasta suave y homogenea pegar la placa de unisel

Marka ③




Aplicar el adhesivo o mortero rellenando todas las imperfecciones y con un acabado con una textura vertical con llana de picos

Marka ④




Colocar la placa de unisel presionando uniformemente para mayor adherencia y fijacion.

Marka ⑤




Coloca nuevamente una capa muy delgada de adhesivo sobre toda la superficie de unisel

Marka ⑥




Coloca sobre el adhesivo una malla fina plastica presionando toda la superficie uniformemente

Marka ⑦



Colocar sobre la malla cualquier tipo de acabado final a desear ya sea rustico, texturizado o fino

CALLE ITURBIDE N° 104 OTE
CALERA DE VICTOR ROSALES ZACATECAS

 (478) 100-0296, (478) 985-0060 y (478) 985-0168

 poliestireno.marka.zac  markazacatecas  PoliestirenoM  poliestirenomarka.com.mx